

最大高輝度

560lm

※白色(強)設定時

φ78mm

SHL7739



# 高輝度 & コンパクト



## コンパクト 演色LEDライト

実感! 高演色性LEDの実力。

塗装面の色調・磨きキズ・仕上がりチェックなど、塗装時の作業灯に最適! 塗装のクオリティがワンランクアップする作業用ライトです。明るさはもちろん、色の再現性は驚きの95CRI+。美しい仕上がりにこだわる人へ、フレキシブルでコンパクトな高演色性LEDをぜひお試しください。

自由自在に色合わせが可能!  
手に持ったまま

### 明るさ2段階 × 色温度2段階



仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の方向性確認など用途いろいろ!



折りたたみ式引っ掛け

通常は折りたんでおけば邪魔にならないシンプルな引っ掛け。

ライトタッチスイッチモード

軽く押すだけで! 明るさと色温度が変更できる!

圧倒的な可動域で使いやすさ抜群!

製品仕様

名称	コンパクト演色LEDワークライト
型番	SHL7739
LED	LEDライト COB
明るさ	[白色]5W/ 強 400lm / 弱 200lm  [昼光色]5W/ 強 560lm / 弱 280lm
色温度	[白色]Ra≧95 4000K  [昼光色]Ra≧80 6400K
演色評価指数	95CRI+
充電時間	3.5~4.5時間
連続点灯時間	強 2時間 / 弱 4.5時間
バッテリー	リチウムイオン 18650タイプ 2600mAh. 3.7V
スイッチ	[1段階]4000K 弱 [2段階]4000K 強  [3段階]6400K 弱 [4段階]6400K 強
本体仕様	IP65 防水タイプ
材質	ABS, PCLレンズ
サイズ	径約78×52mm
重量	224g

本品の仕様・外装は改善の予告なく変更する場合があります。



強力マグネット

マグネットでどこにでも貼り付けられるから作業時も快適!



コンパクト

持ち歩く時はコンパクト!